

Plaatsingsvoorschriften grindplaten.

Doordat Nederland en België verschillende ondergronden hebben gaan we in deze beschrijving uit van een minder draagkrachtige ondergrond zoals bijv. klei.

Het plaatsen van grindplaten is zeer eenvoudig zelf te doen. Het is wel belangrijk rekening te houden met de toepassing waarvoor onze platen gebruikt gaan worden. U kunt zich voorstellen dat de draagkracht van een oprit of parkeerplaats groter moet zijn dan die van een voetpad.

Houdt er bij het plaatsen rekening mee dat de platen door temperatuur verschillen kunnen uitzetten en krimpen. **Wij adviseren om rondom een rand van +/- 5 cm vrij te houden.** Ook wanneer er zich obstakels in het oppervlak bevinden zoals een paal of een boom dan dient er rondom een ruimte vrij gehouden te worden van ongeveer 5 cm.

Doordat onze producten zijn vervaardigd van 100% gerecycled materiaal kan er enig verschil in de maatvoering van de platen zitten. Als u meerdere pallets heeft ontvangen raden wij aan de platen door elkaar te gebruiken.

Voor een oprit of parkeerplaats adviseren wij een onderlaag te plaatsen van 20-30 cm gebroken puin met een korrelverdeling (fractie) van 0-30 mm. Na aan trillen krijgt u hiermee de optimale verdichtende werking. Hierover plaats u een geëgaliseerd en aan getrild zandbed van ongeveer 5 cm om zo de oneffenheden eruit te krijgen.

Bij de G20 en G30 grindplaten zit het geotextieldoek al vast aan de platen en deze kunnen dus direct neergelegd worden. Bij de G25, G3 en G4 platen dient er eerst een gronddoek/stabilisatiedoek te worden geplaatst voordat de platen worden neergelegd. Begin altijd met het leggen van de hele platen. Als laatste maakt u het oppervlak dicht door de platen bijv. met een decoupeerzaag op maat te zagen.

Voor toepassingen die minder zwaar belast worden volstaat in de meeste gevallen een geëgaliseerd zandbed.

Vervolgens kunnen de platen gevuld worden met grind of split. Zorg ervoor dat de platen net niet meer zichtbaar zijn (1 tot 2 cm boven de platen) om het beste effect te ervaren. De komende weken zal het grind of split nog gaan inklinken en op plekken waar de platen weer zichtbaar zijn dient nog een keer grind of split te worden toegevoegd.

Wanneer u nog vragen heeft, twijfel dan niet om ons te contacteren.







